

**ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ПЕРЕЛИВЧАТЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ  
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА  
СЕРИЯ 381****ОПИСАНИЕ**

EASY\_ART создает великолепные эксклюзивные поверхности с переливчатым металлическим эффектом, в помещениях с современным дизайном, а также в классических интерьерах. Напоминает традиционные системы декорации с использованием сусального золота и драгоценных тканей с металлическими нитями. Декоративное покрытие на акриловой основе легко наносится, приятно на ощупь и создает изысканные эффекты. Используется для нанесения на различные поверхности: стены, дерево, пластик и создания определенной атмосферы, полной энергии.

**ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ**

Материал наносится на внутренние поверхности:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
- Поверхности из дерева, фанеры и древесных плит.
- Поверхности из пластика.

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».

Не наносить на не просохшие поверхности.

**ВНИМАНИЕ:** на поверхности из дерева содержащие танины, для предотвращения формирования темных пятен, нанести изолирующую грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код. 3080001/0019. Для увеличения защитных свойств EASY\_ART можно нанести 1-2 слоя DECORFILM LUCIDO код. 3740230.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной эмульсии
- Пигменты: насыщенные переливающиеся
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1.25 кг/л
- Вязкость ( по вязкометру Brookfield) : 26400 ± 2400 cps
- Высыхание (при 25 °C и 65% относ. влажности U.R.): поверхностное через 1 час, для повторного окрашивания через 4 часа.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартона:

- Проверить состояние поверхности. Убедитесь, что поверхность хорошо просушена и выдержана. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.

- При наличии плесени обработайте поверхность специальным раствором против плесени COMBAT 222 код. 4810222, обильно промыть и нанести COMBAT 333 код. 4810333 закрепляющий. При необходимости добавить в материал противогрибковый COMBAT 444 код. 4810444.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и темперы.

- Очистить щеткой поверхность от пыли, следов смога.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.

- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.

- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микроизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.

- Нанести один или два слоя DECORFOND 3880019 белого или цветного, разбавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для создания однородной поверхности, идеальной для последующего нанесения. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.

- Далее нанести EASY\_ART согласно инструкции по нанесению.

Поверхности из дерева и древесных плит:

- Отшлифуйте легкими движениями удалив не прилегающее волокна дерева.

- Удалите слои старой отслоившейся краски и шершавых лакированных покрытий.

- Очистите от возможных остатков смол, применяя Diluente nitro (Нитро растворитель) 5170076.

**ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ПЕРЕЛИВЧАТЫМ МЕТАЛИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ  
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА  
СЕРИЯ 381**

- Заштукатурьте дефекты с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110 или WALL STUCCO 9100019 .
- На чистую поверхность нанести 1-2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE серия 335 белого или цветного.
- Далее нанести EASY\_ART согласно инструкции по нанесению.
- Перед нанесением на древесину богатую танинами, такую как каштан, во избежание появления темных пятен, обработать специальным раствором.

Поверхности из пластика:

- Отшлифуйте поверхность
- Обезжирить поверхность растворителем и очистить.
- На чистую сухую поверхность нанести 1-2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE серия 335 белого или цветного.
- Через 6 часов нанести 2 слоя EASY\_ART.

\*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

**ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ**

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:  
Температура воздуха: от +8 °C до +35 °C  
Относительная влажность воздуха: <75%  
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C  
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: шпатель, валик с коротким ворсом, кисть и губка.
- Количество слоев: 2
- Разведение: готов к использованию, макс. 10% воды
- Способы нанесения:
  - Нанести EASY\_ART на высохшую поверхность валиком, кистью или шпателем из нержавеющей стали, распределяя равномерно материал по поверхности. На просохшую после нанесения первого слоя поверхность нанести еще один слой EASY\_ART шпателем, кистью или губкой, в зависимости от желаемого декоративного эффекта.
  - После окончания работ промыть инструменты водой.
  - Очистка стены: возможна не ранее чем через 20 дней водой.
  - Расход материала: 4–6 м.кв./л в два слоя при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести

предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

**КОЛЕРОВКА**

Материал поставляется в базах для колеровки, которые можно использовать как готовые цвета: argento - серебро (0070), alluminio - алюминий (0170), oro – золото (0190). Колеровка осуществляется по системе Tintometrico Macromie. Материал может быть окрашен красителями COLORADO серия 548. В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

**ХРАНЕНИЕ**

Максимальная температура хранения материала +30 °C.  
Минимальная температура хранения материала +5°C  
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

**БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/ I: Декоративное покрытие для внутренних работ ( на водной основе): 200 г/л (2010)  
EASY\_ART содержит максимально: 200 г/л VOC летучих органических составляющих.

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Использовать в проветриваемом помещении. Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать в канализацию, водоемы. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ**

Декоративное покрытие для внутренних работ с металлическим эффектом. Нанесение на заранее подготовленные поверхности, декоративный настенный материал EASY\_ART серия 381, на основе акриловых

